



*Mode*  
**atelier**

Inge Szoltysik  
Schneidermeisterin

Inge Szoltysik-Sparrer

### Technische Infos zum Walk-Blazer:

#### er:

Genäht auf der  
PFAFF® performance icon

#### Nähfüße:

PFAFF® Zierstichfuß 2 A

Art.-Nr. 820253096, Kategorie: D E

Art.-Nr. 413059801, Kategorie: G J K L

PFAFF® Candelwicking, Art.-Nr. 820613096

Kategorie: G J K L

#### Zierstich:

Zierstiche an den Teilungsnähten am Vorder- und Rückenteil:

4.3 Stich 25 / Garn 4053

3.3 Stich 3 / Garn 1232

3.3 Stich 16 / Garn 4053

PFAFF® Nähfuss 2 A , Nadel PFAFF® Topstitch Nr. 90

Zierstiche am vorderen Seitenteil, an der Tasche und an den Ärmeln:

3.3 Stich 3 / Garn 1232

4.3 Stich 25 / Garn 4053

4.3 Stich 8 / Garn 1232

PFAFF® Nähfuss 2 A, Nadel PFAFF® Topstitch Nr. 90

Zierstiche an der Innenseite des Belege (an der Futterkante)

3.3 Stich 14 / Garn 1232

Nähfuss PFAFF® Candelwicking,

Nadel PFAFF® Topstitch Nr. 90

Zierstich an den vorderen Kanten und am Ärmelumschlag:

3.3 Stich 1

PFAFF® Nähfuss 2 A

Zierstich am Gürtel:

1.1 Stich 2

#### Material:

Materialverbrauch Walk-Blazer:

1.60–1.80 m für Größe 36 – 40

1.80–2.00 m für Größe 42 - 46

1.50 m Futterstoff

Fixiereinlage für die Belege und die Taschen

Diverse kleine Einlagerreste zum Stabilisieren

1.20 m x 4,8cm feste Gürteleinlage zum Aufbügeln

1 cm breite Streifen Klebevlies aus Papier

1 x Gürtelschnalle in 5 cm ohne Dorn



#### Weitere Materialien:

Nähgarn für die Zierstiche:

Gütermann Cotton 30

Farben-Nr: 4053 / 1232 / 1181

PFAFF® Top-Stitch Nadel Stärke 90

Art.-Nr. 821196096



Sie suchen nach  
dem richtigen  
Zubehör für Ihre  
PFAFF®? Genaue  
Infos im Online-PFAFF®  
Zubehörkatalog.

**Ablaufplan:**

- Wie gewohnt die Stoffe und das Futter abbügeln.
- Das Schnittmuster ausschneiden und die Taschen und Belege heraus kopieren.
- Als erstes das Futter zuschneiden, danach den Stoff für die Jacke schneiden.
- Die Belege und die Taschen zusätzlich mit einer leichten aufbügelbaren Einlage fixieren.

Um dich mit dem Material und der Technik vertraut zu machen, empfehle ich immer, erst mit dem **Rückenteil** zu beginnen.

- Also als erstes die hinteren Teilungsnähte schließen, die Nähte au seinander bügeln und an den Nähten des Mittelteils die Zierstiche ausführen ( siehe Info zu den Zierstichen).

Danach werden schon **die Taschen** vorbereitet.

Denk bitte daran, bei der Tasche oben am Eingriff einen 4 cm breiten Beleg anzuschneiden, so das am Tascheneingriff ein stabiler Stoffbruch entsteht.

- Nun kannst Du ebenfalls am Tascheneingriff die Zierstiche aus führen.
- Jetzt die Taschen auf das seitliche Vorderteil heften oder steppen, da die Tasche sowohl in die Teilungsnaht als auch in die Seitennaht läuft und somit gehalten wird.

Nun geht es an die **Mittelteile**.

- Die kleine hintere Mitte am angeschnittenen Kelchkragen nähen, sowohl am mittleren Vorderteil als auch am Belegstück.

**Das Vorderteil:**

- Nun wird das Vorderteil mit dem Belegstück verstürzt.
- Danach die Kanten ausdünnen und von rechts schön flach bügeln.
- Erst jetzt werden die vorderen Teilungsnähte geschlossen, auseinander gebügelt und ebenfalls mit den Zierstichen versehen.
- Jetzt werden die Seitennähte und die Schulternähte geschlossen.
- Dann wird der kleine hintere Beleg an den Beleg des Vorderteils genäht, um anschließend das letzte kleine Stück des Kelchkragens an das hintere Halsloch zu nähen.

Bei diesem etwas dickeren Stoff müssen zwingend alle Nähte auseinander gebügelt werden.

Vergiss bitte nicht, in die hintere Kragennaht einen Aufhänger zu nähen.

- Nach diesen Näharbeiten wird der Jackensaum von Hand befestigt.

**Die Ärmel:**

- Als erstes wird der Zierstich am Oberarm ausgeführt.
- Danach werden die Ärmelnähte geschlossen. Der Ärmelaufschlag ist bereits angeschnitten.

Kontrolliere vor der Fertigstellung bitte Deine Ärmellänge.

- Wenn alles passt, kannst Du ebenfalls am Ärmelaufschlag den Zierstich ausführen.
- Dann wird die Armkugel eingebügelt und der Ärmel mit dem Ärmelfutter gefüttert.

Diese Vorgehensweise kennst Du bereits aus meinem Videokurs „Blazer nähen“.

Nun wird es Zeit, die Jacke nochmals anzuprobieren und die Passform zu überprüfen. Ist alles okay, kannst Du die Ärmel einarbeiten.

- In der Zwischenzeit hast Du sicherlich Dein Jackefutter genäht und auf der Innenseite des Jackenbeleges ebenfalls den Zierstich ausgeführt.
- Wenn der Beleg nun mit Handstichen befestigt ist, kann die Jacke von außen an den Belegkanten mit dem 3-fach Stich abgesteppt werden.
- Danach wird das Futter eingesteckt und von Hand Stich für Stich anstaffiert.

Zum Schluß wird die Jacke nochmals schön gebügelt.



## Gürtelherstellung

Ich empfehle das fertige Gürtelset aus meinem Onlineshop.  
Darin ist alles enthalten, was Du zur Gürtelherstellung benötigst.

### Schritt 1:

- Zur Stabilität wird eine 4,8 cm breite feste Gürteleinlage auf den Walk aufgebügelt. Damit sich die Nahtzugaben besser umbügeln lassen, fixiere ich die Kanten zusätzlich mit einem beidseitigen Klebevlies in 1 cm Breite.

### Schritt 2:

- Die Nahtzugaben mit dem Bügeleisen etwas anwärmen, dann lassen sie sich ganz einfach von Hand umlegen und festdrücken oder bügeln.

### Schritt 3:

- Die Rückseite des Gürtels wird eingeschlagen, übergesteckt und von Hand fest staffiert.

### Schritt 4:

- Am Ende des Gürtels wahlweise mit einer Spitze oder einer Rundung als Abschluß

### Schritt 5:

- Den Gürtel zur Stabilität und schöneren Optik mit Zierstichen und Ziergarnen versehen. Hier wird der 3fach Stich verwendet.

### Schritt 6:

- Gürtelschnallen in 5 cm mit Walkstoff beziehen lassen oder eine andere Schnalle annähen.

Fertig, geschafft und herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Stück!

Die meisten Zutaten finden Sie im PFAFF Fachgeschäft.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung gültig. Abdruck und Vervielfältigung von Texten und Bildern online und gedruckt erfordern die Genehmigung von VSM Deutschland GmbH, Redaktion. Entwürfe unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für die Anleitungen unserer Autoren.